

インゴット・スクラップ等の厚物切断に

火口 **参照** P75

ST, G2, G3直頭レバー式吹管(アセチレン/プロパン/エチレン/天然ガス用) (中圧式)

※火口の交換のみで、どの燃料ガスでも使用できます。

ST直頭・レバー式吹管 No.024551



G2直頭・レバー式吹管 No.024552



※バルブ式も製作可能

G3直頭・レバー式吹管 No.024554



品名	火口番号 No.	火口口径 φmm	切断板厚 mm	ガス圧力 (MPa)		ガス消費量 (ℓ/h・標準状態)					全長 (mm)				
				酸素	燃料ガス	切断酸素	予熱酸素	予熱酸素	予熱酸素	予熱酸素					
												アセチレン	プロパン	エチレン	天然ガス
ST直頭 レバー式吹管	30/10	3.0	200	0.5	0.05	20000	1100 1000	4200 1200	2500 1400	3400 2000	ご注文時 ご指定下さい。				
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑					
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓					
	60/10	6.0	400	0.8	0.06	130000	2300 2100	8000 2300	4800 2700	7000 4100					
G2直頭 レバー式吹管	30/10	3.0	300	0.5	0.05	20000	1200 1100	4500 1300	2900 1600	4200 2500	ご注文時 ご指定下さい。				
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑					
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓					
	90/10	9.0	500	0.8	0.08	280000	2400 2200	8800 2500	5400 3000	7600 4500					
G3直頭 レバー式吹管	50/10	5.0	400	0.5	0.05	60000	1500 1400	5600 1600	3200 1800	5100 3000	ご注文時 ご指定下さい。				
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑					
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓					
	100/10	10.0	600	0.8	0.1	360000	2650 2400	9800 2800	5900 3300	8500 5000					

注) 1. プロパン用は、プロピレン及びブタンでも使用可。
2. 天然ガス用は、13A及びメタンでも使用可。