A型・B型ガウジング吹管用

ガウジング火口（低圧式）

吹管 参照 P64

形　状	品　名	ガス名	品番	火口番号No.	加工能力mm 溝幅	加工能力mm 溝深	使用吹管
	A型ガウジング火口（曲）	アセチレン	034651～3	#1 #2 #3	5～9 7～10 9～13	3～6 3～7 5～10	A型ガウジング吹管
	B型ガウジング火口（曲）	アセチレン	034654～6	#4 #5 #6	10～14 12～16 14～18	6～12 8～14 10～16	B型ガウジング吹管
	A型ガウジング火口（曲）	プロパン	034621～3	#1 #2 #3	5～9 7～10 9～13	3～6 3～7 5～10	A型ガウジング吹管
	B型ガウジング火口（曲）	プロパン	034631～3	#4 #5 #6	10～14 12～16 14～18	6～12 8～14 10～16	B型ガウジング吹管
	A型ガウジング火口（曲）	エチレン	034645～7	#1 #2 #3	5～9 7～10 9～13	3～6 3～7 5～10	A型ガウジング吹管
	B型ガウジング火口（曲）	エチレン	034648～50	#4 #5 #6	10～14 12～16 14～18	6～12 8～14 10～16	B型ガウジング吹管
	A型ガウジング火口（曲）	天然ガス	別注	#1 #2 #3	5～9 7～10 9～13	3～6 3～7 5～10	A型ガウジング吹管
	B型ガウジング火口（曲）	天然ガス	別注	#4 #5 #6	10～14 12～16 14～18	6～12 8～14 10～16	B型ガウジング吹管

※各直線型も御用命により、製作いたします。

注）1．プロパン用は，プロピレン及びブタンでも使用可。
2．天然ガス用は，13A及びメタンでも使用可。