ストロング-25⁺ガウジング吹管用

ガウジング火口（中圧式）

吹管 参照 P64

形状	品名	ガス名	品番	火口番号No.	加工能力mm 溝幅	加工能力mm 溝深	使用吹管
	ガウジング火口（直）	アセチレン	036771	#5	3～7	2～5	ストロング-25⁺ ガウジング吹管
			036772	#6	5～9	3～6	
			036773	#7	7～10	3～7	
			036774	#8	9～13	5～10	
	ガウジング火口（曲）		036807	#5	3～7	2～5	ストロング-25⁺ ガウジング吹管
			036808	#6	5～9	3～6	
			036809	#7	7～10	3～7	
			036810	#8	9～13	5～10	
	ガウジング火口（直）	プロパン	036765	#6	5～9	3～6	ストロング-25⁺ ガウジング吹管
			036766	#7	7～10	3～7	
			036767	#8	9～13	5～10	
			別注	#9	10～15	5～12	
				#10	10～17	5～12	
	ガウジング火口（曲）		036801	#6	5～9	3～6	ストロング-25⁺ ガウジング吹管
			036802	#7	7～10	3～7	
			036803	#8	9～13	5～10	
			別注	#9	10～15	5～12	
				#10	10～17	5～12	
	ガウジング火口（直）	エチレン	036768	#6	5～9	3～6	ストロング-25⁺ ガウジング吹管
			036769	#7	7～10	3～7	
			036770	#8	9～13	5～10	
			別注	#9	10～15	5～12	
				#10	10～17	5～12	
	ガウジング火口（曲）		036804	#6	5～9	3～6	ストロング-25⁺ ガウジング吹管
			036805	#7	7～10	3～7	
			036806	#8	9～13	5～10	
			別注	#9	10～15	5～12	
				#10	10～17	5～12	
	ガウジング火口（直）	天然ガス	036814	#6	5～9	3～6	ストロング-25⁺ ガウジング吹管
			036815	#7	7～10	3～7	
			036816	#8	9～13	5～10	
	ガウジング火口（曲）		036811	#6	5～9	3～6	ストロング-25⁺ ガウジング吹管
			036812	#7	7～10	3～7	
			036813	#8	9～13	5～10	

注）1．プロパン用は，プロピレン及びブタンでも使用可。
　　2．天然ガス用は，13A及びメタンでも使用可。