

ST,G3スカーフイング吹管用

# スカーフイング火口(中圧式)

吹管 **参照** P65

形状	品名	ガス名	品番	火口番号No.	加工能力mm		使用吹管
					溝幅	溝深	
	STスカーフイング 火口(G1型)	アセチレン	034697	#1	20~30	2~3	STスカーフイング吹管
			034698	#2	30~40	2~5	
			034699	#3	40~60	2~5	
	STスカーフイング 火口(G1型)	プロパン	034711	#1	20~30	2~3	STスカーフイング吹管
			034712	#2	30~40	2~5	
			034713	#3	40~60	2~5	
	STスカーフイング 火口(G1型)	エチレン	別注	#1	20~30	2~3	STスカーフイング吹管
				#2	30~40	2~5	
				#3	40~60	2~5	
	G3スカーフイング 火口(G3型)	プロパン	034714	#14	70~85	3~5	G3スカーフイング吹管 SG3スカーフイング吹管
			034715	#15			
			034716	#16			
	G3スカーフイング 火口(G3型)	エチレン	別注	#14	70~85	3~5	G3スカーフイング吹管 SG3スカーフイング吹管
				#15			
				#16			
	G3スカーフイング 火口(G3型)	天然ガス	別注	#14	70~85	3~5	G3スカーフイング吹管 SG3スカーフイング吹管
				#15			
				#16			

注) 1. プロパン用は、プロピレン及びブタンでも使用可。  
2. 天然ガス用は、13A及びメタンでも使用可。