H 圧力計便覧

S;スタンダード R;オーダー	コードNo.	外径φ	圧力レンジ MPa	ネジ型式	型 式	適 用 ガ ス	ブルドン管材質	適用調整器/用途
スタウト、溶断用								
S	800601	60	0 ～ 25	G1/4	A-S10	O_2	リン青銅	スタウト
S	800602	60	0 ～ 2.5	G1/4	A-S10	O_2	黄銅	スタウト
S	800603	60	0 ～ 4.0	G1/4	A-S10	AC	黄銅	スタウト
S	800604	60	0 ～ 0.2	G1/4	A-S10	AC	黄銅	スタウト
S	081101	60	0 ～ 25	G1/4	A-S10	O_2	リン青銅	
S	081102	60	0 ～ 2.5	G1/4	A-S10	O_2	黄銅	
S	081103	60	0 ～ 4.0	G1/4	A-S10	AC	黄銅	
S	081104	60	0 ～ 0.2	G1/4	A-S10	AC	黄銅	
R	081054	60	0 ～ 25	G1/4	A-S10	O_2	リン青銅	
R	081053	60	0 ～ 2.5	G1/4	A-S10	O_2	黄銅	
R	081052	60	0 ～ 4.0	G1/4	A-S10	AC	黄銅	
R	081051	60	0 ～ 0.2	G1/4	A-S10	AC	黄銅	
ハイセレクト　一般用								
S	800700	50	0 ～ 35	G1/4	A-N01N	H_2, He, O_2, N_2, Ar	ベリリウム銅	
S	800701	50	0 ～ 25	G1/4	A-N01N	O_2, N_2, Ar	リン青銅	AHN, GHN, BHN
S	800702	50	0 ～ 10	G1/4	A-N01N	O_2, N_2, Ar	黄銅	
S	800703	50	0 ～ 6	G1/4	A-N01N	O_2, N_2, Ar	黄銅	
S	800704	50	0 ～ 4	G1/4	A-N01N	O_2, N_2, Ar	黄銅	
S	800709	50	0 ～ 2.5	G1/4	A-N01N	O_2, N_2, Ar	黄銅	
S	800705	50	0 ～ 1.6	G1/4	A-N01N	O_2, N_2, Ar	黄銅	
S	800706	50	0 ～ 1.0	G1/4	A-N01N	O_2, N_2, Ar	黄銅	AHN, GHN
S	800707	50	0 ～ 0.6	G1/4	A-N01N	O_2, N_2, Ar	黄銅	BHN, GHN
S	800708	50	0 ～ 0.4	G1/4	A-N01N	O_2, N_2, Ar	黄銅	
S	800725	50	0 ～ 0.25	G1/4	A-N01N	O_2, N_2, Ar	黄銅	BHN
S	800726	50	0 ～ 0.16	G1/4	A-N01N	O_2, N_2, Ar	黄銅	
S	800727	50	0 ～ 0.1	G1/4	A-N01N	O_2, N_2, Ar	黄銅	
S	800731	50	0 ～ 25	G1/4	A-N01N	H_2, He	ベリリウム銅	GHSN, BHSN
S	800732	50	0 ～ 1.6	G1/4	A-N01N	H_2, He	SUS316	
S	800733	50	0 ～ 1.0	G1/4	A-N01N	H_2, He	SUS316	GHSN
S	700734	50	0 ～ 0.6	G1/4	A-N01N	H_2, He	SUS316	GHSN, BHSN
S	800735	50	0 ～ 0.4	G1/4	A-N01N	H_2, He	SUS316	
S	800736	50	0 ～ 0.25	G1/4	A-N01N	H_2, He	SUS316	BHSN
S	800737	50	0 ～ 0.16	G1/4	A-N01N	H_2, He	SUS316	
S	800738	50	0 ～ 0.1	G1/4	A-N01N	H_2, He	SUS316	

H 圧力計便覧

S;スタンダード R;オーダー	コードNo.	外径φ	圧力レンジ MPa	ネジ型式	型 式	適 用 ガ ス	ブルドン管材質	適用調整器/用途
ニューアスター・タイプ								
S	800106	50	0 ～ 25	G1/4	A-S03	O_2	リン青銅	ニューアスター
S	800107	50	0 ～ 2.5	G1/4	A-S03	O_2	黄銅	ニューアスター
S	800108	50	0 ～ 4.0	G1/4	A-S03	AC	黄銅	ニューアスター
S	800109	50	0 ～ 0.2	G1/4	A-S03	AC	黄銅	ニューアスター
S	800150	50	0 ～ 0.2	G1/4	A-S03	AC, プロピレン	黄銅	配管用調節器、RP-70
S	800152	50	0 ～ 1.6	G1/4	A-S03	O_2	黄銅	配管用調整器
S	800163	50	0 ～ 0.3	G1/4	A-S03	O_2	黄銅	活魚用調整器AH
S	800500	50	0 ～ 25	G1/4	A-S03	O_2	リン青銅	活魚用調整器AH
YBタイプ（ケース　SUS）								
S	800502	50	0 ～ 25	G1/4	A-N01N		リン青銅	
S	800504	50	0 ～ 10	G1/4	A-N01N		黄銅	
S	800505	50	0 ～ 5	G1/4	A-N01N		黄銅	
S	800506	50	0 ～ 2	G1/4	A-N01N		黄銅	
S	800507	50	0 ～ 1.5	G1/4	A-N01N		黄銅	
S	800508	50	0 ～ 1	G1/4	A-N01N		黄銅	
S	800509	50	0 ～ 0.6	G1/4	A-N01N		黄銅	
S	800510	50	0 ～ 0.5	G1/4	A-N01N		黄銅	
S	800511	50	0 ～ 0.3	G1/4	A-N01N		黄銅	
S	800512	50	0 ～ 0.1	G1/4	A-N01N		黄銅	
S	800513	50	0 ～ 25	G1/4	A-N01N	医療用　O_2	ベリリウム銅	MB-10（目盛=グリーン）
YSタイプ（SUS316）								
S	800514	50	0 ～ 25	G1/4	A-N01N		SUS316	
S	800515	50	0 ～ 15	G1/4	A-N01N		SUS316	
S	800516	50	0 ～ 10	G1/4	A-N01N		SUS316	
S	800517	50	0 ～ 6	G1/4	A-N01N		SUS316	
S	800518	50	0 ～ 5	G1/4	A-N01N		SUS316	
S	800519	50	0 ～ 2	G1/4	A-N01N		SUS316	
S	800520	50	0 ～ 1.5	G1/4	A-N01N		SUS316	
S	800521	50	0 ～ 1.0	G1/4	A-N01N		SUS316	
S	800522	50	0 ～ 0.6	G1/4	A-N01N		SUS316	
S	800523	50	0 ～ 0.3	G1/4	A-N01N		SUS316	
S	800524	50	0 ～ 0.1	G1/4	A-N01N		SUS316	

H 圧力計便覧

S;スタンダード R;オーダー	コードNo.	外径φ	圧力レンジ MPa	ネジ型式	型 式	適 用 ガ ス	ブルドン管材質	適用調整器/用途
高精度タイプ								
S	800193	60	0 ～ 35	G1/4	A-N01N	H_2,He,O_2,N_2,Ar	ベリリウム銅	高精度、TKR-80H/30H
S	800535	60	0 ～ 25	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	リン青銅	高精度 N2 80H/30H/エチレン
S	800184	60	0 ～ 20	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	リン青銅	120H
S	800536	60	0 ～ 16	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	高精度、80H
S	800182	60	0 ～ 10	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	高精度
S	800179	60	0 ～ 6	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	高精度、30H
S	800006	60	0 ～ 4	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	高精度
S	800153	60	0 ～ 2.5	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	高精度
S	800180	60	0 ～ 1.6	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	高精度
S	800537	60	0 ～ 1.0	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	高精度、N2
S	800538	60	0 ～ 0.6	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	高精度
S	800007	60	0 ～ 0.4	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	高精度
S	800181	60	0 ～ 0.25	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	高精度
S	800183	60	0 ～ 0.16	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	エチレン
S	800540	60	0 ～ 0.1	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	高精度
高精度　H_2/He								
S	800145	60	0 ～ 25	G1/4	A-N01N	H_2/He	ベリリウム銅	高精度、80H/30H
S	800189	60	0 ～ 10	G1/4	A-N01N	H_2/He	SUS316	高精度
S	800190	60	0 ～ 6	G1/4	A-N01N	H_2/He	SUS316	高精度、30H
S	800191	60	0 ～ 2.5	G1/4	A-N01N	H_2/He	SUS316	高精度
S	800192	60	0 ～ 1.6	G1/4	A-N01N	H_2/He	SUS316	高精度
S	800146	60	0 ～ 1.0	G1/4	A-N01N	H_2/He	SUS316	高精度
S	800309	60	0 ～ 0.6	G1/4	A-N01N	H_2/He	SUS316	高精度
S	800308	60	0 ～ 0.4	G1/4	A-N01N	H_2/He	SUS316	高精度
S	800307	60	0 ～ 0.25	G1/4	A-N01N	H_2/He	SUS316	高精度
装置用（ケース　SUS）								
S	800544	60	0 ～ 35	G1/4	A-N01N	H_2,He,O_2,N_2,Ar,CO_2	ベリリウム銅	TKR-140型　TKR-140H型
S	800545	60	0 ～ 25	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	リン青銅	140型/140H型　CO2 140型
S	800546	60	0 ～ 10	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	TKR-140H型　140H型
S	800547	60	0 ～ 6	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	GS-140L型
S	800548	60	0 ～ 4	G1/4	A-N01N	AC,O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	GS-14型
S	800549	60	0 ～ 2.5	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	TKR-140型　140型
S	800550	60	0 ～ 1.6	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	GS-140L型
S	800551	60	0 ～ 1.0	G1/4	A-N01N	O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	CO2 140型
S	800552	60	0 ～ 0.25	G1/4	A-N01N	AC,O_2,N_2,Ar,CO_2	黄銅	GS-14型

H 圧力計便覧

S;スタンダード R;オーダー	コードNo.	外径φ	圧力レンジ MPa	ネジ型式	型 式	適 用 ガ ス	ブルドン管材質	適用調整器/用途
装置用　H_2/He（ケース　SUS）								
S	800553	60	0 ～ 25	G1/4	A-N01N	H_2,He	ベリリウム銅	140-H
S	800554	60	0 ～ 10	G1/4	A-N01N	H_2,He	SUS316	
S	800573	60	0 ～ 6	G1/4	A-N01N	H_2,He	SUS316	140L-H
S	800555	60	0 ～ 2.5	G1/4	A-N01N	H_2,He	SUS316	140-H
S	800556	60	0 ～ 1.6	G1/4	A-N01N	H_2,He	SUS316	GS-140L-H
S	800557	60	0 ～ 1.0	G1/4	A-N01N	H_2,He	SUS316	
S	800559	60	0 ～ 0.6	G1/4	A-N01N	H_2,He	SUS316	
防滴用								
S	800186	60	0 ～ 25	G1/4	A-N01N	O_2	リン青銅	FWR
S	800187	60	0 ～ 0.3	G1/4	A-N01N	O_2	黄銅	FWR
一般　SUS316								
S	800560	60	0 ～ 25	G1/4	A-N01N		SUS316	
S	800561	60	0 ～ 10	G1/4	A-N01N		SUS316	
S	800562	60	0 ～ 6	G1/4	A-N01N		SUS316	
S	800564	60	0 ～ 1.6	G1/4	A-N01N		SUS316	
S	800565	60	0 ～ 1.0	G1/4	A-N01N		SUS316	
S	800566	60	0 ～ 0.6	G1/4	A-N01N		SUS316	
S	800567	60	0 ～ 0.4	G1/4	A-N01N		SUS316	
S	800568	60	0 ～ 0.1	G1/4	A-N01N		SUS316	
一般用								
S	800322	75	0 ～ 35	G1/4	AT-2	H_2,He,O_2,N_2,Ar	ベリリウム銅	TKR-100,120,200,500,1000P 2000P,1000PH,2000PH,200H
S	810001	75	0 ～ 25	G1/4	AT-2	H_2,He,O_2,N_2,Ar	ベリリウム銅	TKR-120,200,500,1000,1000P,2000P
S	810004	75	0 ～ 16	G1/4	AT-2	O_2,N_2,Ar	黄銅	TKR-200H,2000PH
S	800321	75	0 ～ 10	G1/4	AT-2	O_2,N_2,Ar	黄銅	TKR-200H,2000PH
S	800154	75	0 ～ 6	G1/4	AT-2	O_2,N_2,Ar	黄銅	GS-500PL,1000PL,2000PL,200L,200L2
S	810002	75	0 ～ 4	G1/4	AT-2	O_2,N_2,Ar,AC	黄銅	GS-20型
S	800155	75	0 ～ 2.5	G1/4	AT-2	O_2,N_2,Ar	黄銅	TKR-500,1000P,2000P,200
S	800157	75	0 ～ 1.6	G1/4	AT-2	O_2,N_2,Ar	黄銅	TKR-1000,500PL,200L2 1000PL,200L,2000PL
S	800583	75	0 ～ 1.0	G1/4	AT-2	O_2,N_2,Ar	黄銅	
S	800584	75	0 ～ 0.6	G1/4	AT-2	O_2,N_2,Ar	黄銅	
S	810003	75	0 ～ 0.25	G1/4	AT-2	O_2,N_2,Ar,AC	黄銅	GS-20型
S	800318	75	0 ～ 0.4	G1/4	AT-2	O_2,N_2,Ar	黄銅	
S	800586	75	0 ～ 0.1	G1/4	AT-2	O_2,N_2,Ar	黄銅	

H 圧力計便覧

S;スタンダード R;オーダー	コードNo.	外径φ	圧力レンジ MPa	ネジ型式	型 式	適 用 ガ ス	ブルドン管材質	適用調整器/用途
一般用　H_2/He用								
S	800326	75	0 ～ 16	G1/4	AT-2	H_2/He	ベリリウム銅	
S	800327	75	0 ～ 10	G1/4	AT-2	H_2/He	SUS316	
S	800328	75	0 ～ 6	G1/4	AT-2	H_2/He	SUS316	GS-200L-H
S	800588	75	0 ～ 4	G1/4	AT-2	H_2/He	SUS316	
S	800329	75	0 ～ 2.5	G1/4	AT-2	H_2/He	SUS316	GS-200-H
S	800330	75	0 ～ 1.6	G1/4	AT-2	H_2/He	SUS316	
S	800313	75	0 ～ 1.0	G1/4	AT-2	H_2/He	SUS316	
S	800312	75	0 ～ 0.6	G1/4	AT-2	H_2/He	SUS316	
S	800311	75	0 ～ 0.4	G1/4	AT-2	H_2/He	SUS316	GS-200-H
S	800590	75	0 ～ 0.25	G1/4	AT-2	H_2/He	SUS316	
S	800310	75	0 ～ 0.1	G1/4	AT-2	H_2/He	SUS316	
ベーパーライザー用圧力計								
S	800331	75	0 ～ 20	G3/8	DFM-N01N	CO_2	ベリリウム銅	ベーパーライザー
S	800332	75	0 ～ 6	G3/8	DFM-N01N	CO_2	リン青銅	
S	800334	75	0 ～ 1.6	G3/8	DFM-N01N	CO_2	リン青銅	
S	800333	75	0 ～ 1.0	G3/8	DFM-N01N	CO_2	リン青銅	
S	800335	75	0 ～ 20	G1/4	DFM-N01N	CO_2	リン青銅	
S	800336	75	0 ～ 6	G1/4	DFM-N01N	CO_2	黄銅	
S	800337	75	0 ～ 1.0	G1/4	DFM-N01N	CO_2	黄銅	