ヒーター付ボンベ用圧力調整器（最大流量25L/MIN.）

EH-1N，EH-2N，EH-3N，EH-4N（炭酸ガス用）

EH-1N

EH-2N

EH-3N

EH-4N

特長

*小型で熱効率の良い専用ヒーターの採用により、安定したガス圧力と流量が得られる圧力調整器です。
*温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。（50℃表示が出てから、ガスを流す。）
*異常加熱防止用温度ヒューズを内蔵しています。（EH-50型/EH-100型）
*用途は、アーク溶接、飲料、食品、鋳物・製鋼、植物栽培促進、一般工業等幅広くご使用になれます。
*AC100V-50/60Hzで、コード長は、2m(2芯)です。AC200V仕様も製作可能です。
注意・CO_2サイホン式ボンベには使用できません。
・特殊仕様（出入口接続、電源等）は、内容をご指示下さい。

*ボンベ用/装置用
ガス加温器CKシリーズは、
92ページを御参照下さい。
加温器 参照 P92

■標準仕様

型式		EH-1N	EH-2N	EH-3N	EH-4N
品番		No.014741	No.014742	No.014743	No.014744
使用ガス		炭酸ガス			
材質	本体	C3771B			
	ダイヤフラム	CR			
	シート	C3604B			
入口圧力		12.0MPa以下			
調整圧力		0.1～0.3MPa			
1次側圧力計		なし	0～25MPa	なし	0～25MPa
2次側圧力計		0～0.6MPa	0～0.6MPa	0～0.6MPa	0～0.6MPa
最大流量(標準状態)		25ℓ/min			
流量計目盛		2～25ℓ/min		なし	
ヒーター容量		190W			
入口形状		W22山14（右）袋ナット			
出口形状		M12×1.0（右）オネジ,1/4（φ6）ホース口 *ニードル弁付			
質量		1.85kg	2.06kg	1.51kg	1.88kg