


配管取出し口Bバルブ


BO(酸素,窒素,アルゴン,CO₂,ヘリウム用), BA(アセチレン,プロパン,水素用)シリーズ

【配管取出し口Bバルブ】


- 工場内のガス配管ヘッダ等の取出し口バルブとして、ご使用下さい。
- 本体は、真鍮製です。
- BO型は右ネジ、不燃性及び支燃性ガス用に、ご使用下さい。
- BA型は左ネジ、可燃性ガス用に、ご使用下さい。
- BAS型は左ネジ(逆止弁内蔵)、可燃性ガス用に、ご使用下さい。




BO-1 No. 072011




BO-2 No. 072012




BO-3 No. 072013




BO-4 No. 072014




BA-1/BAS-1 (逆止弁付) No. 072031 No. 072041




BA-2/BAS-2 (逆止弁付) No. 072032 No. 072042




BA-3/BAS-3 (逆止弁付) No. 072033 No. 072043




BA-4/BAS-4 (逆止弁付) No. 072034 No. 072044




BOU-3 No. 072063



BOU-4 No. 072064



BAU-3 No. 072073



BAU-4 No. 072074

■標準仕様

仕様	型式	Bバルブ(φ16)		Bバルブ		AC用Bバルブ(φ16)		AC用Bバルブ		逆止弁付			
		BO-1	BO-2	BO-3 BO-4	BOU-3 BOU-4	BA-1	BA-2	BA-3 BA-4	BAU-3 BAU-4	AC用Bバルブ(φ16)		AC用Bバルブ(φ22)	
認定品		MV-30-B01		MV-30-B03		MV-30-BA1		MV-30-BA3		なし		なし	
適用ガス		O ₂ , N ₂ , Ar, CO ₂ , He等				C ₂ H ₂ , LPG, H ₂ 等				C ₂ H ₂ , LPG, H ₂ 等			
材質	本体	C3771B				C3771B				C3771B			
	ディスク	ナイロン				ナイロン				ナイロン			
設計圧力		3.0MPa				3.0MPa				3.0MPa			
使用温度		-10~+60°C				-10~+60°C				-10~+60°C			
入口接続		M18×1.5 外径φ13ニップル				M18×1.5 外径φ13ニップル				M18×1.5 外径φ13ニップル			
出口接続		M16×1.5オネジ	W22山14オス	3/4-16	UNFオネジ	M16×1.5オネジ左	W22山14オス左	3/4-16	UNFオネジ	M16×1.5オネジ左		W22山14オス左	
		5/16 ホース口付	5/16 ホース口付	(5/16ホース口付)		3/8 ホース口付	3/8 ホース口付	(3/8ホース口付)		3/8 ホース口付	3/8 ホース口付		3/8 ホース口付
弁座径φmm		6		6		6		6		6		6	
CV値		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8	
質量g		285	320	300	370	285	320	300	370	290	325	305	375

II
バ
装
ル
置
用
圧
力
調
整
器
・