



| | | | | |
|----|------------|----|--------------------------|-------------|
| 45 | 接続管 | 1 | STPG370 _{SS400} | 10k50A |
| 44 | フランジ用パッキン | 1 | ノズベスト | 50A |
| 43 | 平座金 | 8 | SS400 | 並形 16 |
| 42 | 六角ボルト | 4 | SS400 | M16×60 |
| 41 | バネ座金 | 4 | SUP | 2号 16 |
| 40 | 六角ナット | 4 | SS400 | 1種 M16 |
| 39 | 大臣認定票 | 1 | A1100P | 認定品ニ限ル |
| 38 | 打込ネジ鋸 | 2 | C2700W-1/8H | 3×6(認定品ニ限ル) |
| 37 | Oリング | 1 | NBR | G130 |
| 36 | スプリングワッシャ | 8 | SWRH62 | 2号 10 |
| 35 | 六角ボルト | 8 | S35C | M10×30 |
| 34 | 通気管 | 1 | C2800T | |
| 33 | ストレーナ | 1 | SUS304-WI/2H | 60メッシュ |
| 32 | インサート金具 | 1 | C3604B | |
| 31 | スプリングワッシャ | 13 | SWRH62 | 2号 16 |
| 30 | 調整用波形座金 | 6 | バネ用鋼 | 3種 16 |
| 29 | Oリング | 7 | NBR | P16 |
| 28 | ガイドリング | 6 | C3604B | |
| 27 | Oリング | 1 | NBR | G90 |
| 26 | ネームプレート | 1 | A1100P | |
| 25 | スプリングワッシャ | 8 | SUS304 | 2号 10 |
| 24 | 六角ボルト | 8 | SUS304 | M10×40 |
| 23 | 六角ナット | 13 | SS400 | 1種 M16 |
| 22 | 六角ボルト | 12 | SS400 | M16×60 |
| 21 | ロックナット | 1 | C3604B | |
| 20 | 調整ネジ | 1 | SUS303 | |
| 19 | スプリング押エ | 1 | SS400 | |
| 18 | 調整スプリングA | 1 | SUP9 | |
| 17 | ガイドキャップ | 1 | C3604B | |
| 16 | ガイド | 1 | C3604B | |
| 15 | ダイヤフラム | 1 | NBR | |
| 14 | 受圧板 | 1 | SS400 | |
| 13 | 連動子 | 1 | C3604B | |
| 12 | スピンドル | 1 | SUS303 | |
| 11 | キャップ | 1 | C3604B | |
| 10 | 弁ゴム押エ | 1 | C3604B | |
| 9 | カウンタースプリング | 1 | SWPB | |
| 8 | 底フランジ | 1 | S25C | |
| 7 | 弁ゴム | 1 | NBR | |
| 6 | 弁棒 | 1 | SUS304W | |
| 5 | 弁体 | 1 | C3604B | |
| 4 | ノズル | 1 | SUS304 | |
| 3 | カバー | 1 | AC4C | |
| 2 | ダイヤフラムケース | 1 | AC4C-T6 | |
| 1 | 本体 | 1 | FCD-S | |
| 番号 | 品名 | 数量 | 材質 | 摘要 |

GMF-400 二段式一次用調整器
組立図

| | | | | | |
|------------|------|-------------|-----|----|-----|
| 製 日 | | 番 号 | | | |
| '03年 8月 1日 | | GMF-400-J-2 | | | |
| 尺度 | 図法 | 照査 | 検 図 | 設計 | 製 図 |
| フリー | 第3角法 | 西野 | 品川 | 平野 | 平野 |

伊藤工機株式会社